

Datos técnicos Picchio 1263

Cesta aluminio:
dim. 850x700x1100 h

Capacidad: 120 kg

N° operadores: 1

Nivelación plataforma:
Hidráulico con circuito cerrado

Brazo de trabajo:
Telescópico con 3 secciones en acero

Angulo brazo: 0° / +75°

Pantógrafo: -15° / +60°

Rotación sobre estructura:
300° (discontinua)

Comandos: hidráulicos

Capacidad depósito: 25 lt

Bomba: 10 lt

Presión instalación: 170 bar

Inclinación máxima: 25%

Velocidad máxima viento: 12m/seg

Tensión instalación eléctrica: 12 V

Fuerza manual máxima: 40 daN

Velocidad maniobras: 0,4m/seg

Alcance máximo de trabajo: 12,00 m

Sbraccio max. di lavoro: 6,50 m

Peso máquina: 1450 kg

Tracción: orugas

Velocidad máxima de traslación: 1,5 km/h

Estabilizadores:
Volcables con descenso hidráulico

Dispositivos standard de seguridad

- Válvulas de bloqueo en todos los cilindros;
- Válvulas de máxima presión sobre el circuito oleodinámico;
- Sonido intermitente, alarmas traslación;
- Freno activo con apertura automática sobre la rotación;
- Protección motor en avería, refrigeración o nivel aceite;
- Manual uso y mantenimiento.



HINOWA S.p.a.
Via Fontana - 37054 NOGARA (VR) ITALIA
Tel. +39 - 0442 539100 / 0442 539106
Fax +39 - 0442 539075
e-mail: hinowa@hinowa.it
web site: www.hinowa.com



Los datos presentes en el siguiente catálogo son meramente orientativos y no deben ser empleados sin la autorización y confirmación de la firma HINOWA S.p.a.

