

ELEVADOR DE BRAZO ARTICULADO

AR14J(AR45J) / AR16J(AR52J)

ESPECIFICACIONES



LO MÁS DESTACADO

- Ejes oscilantes y tracción en las cuatro ruedas brinda mejor superación de la pendiente en terreno difícil.
- Conducción proporcional suave, posición de precisión y funcionamiento cómodo.
- La plataforma autonivelante junto con la rotación de la plataforma hidráulica brindan una productividad excepcional.
- Bandeja del motor abatible para fácil acceso y mantenimiento.
- Sistema de autodiagnóstico inteligente para una rápida resolución de problemas.

MODELOS	AR14J (AR45J)		AR16J (AR52J)	
Mediciones	Métrica	EE.UU.	Métrica	EE.UU.
Altura de trabajo máxima	16,09 m	52,79 pies	17,70 m	58,1 pies
Altura de la plataforma	14,09 m	46,23 pies	15,7 m	51,5 pies
Alcance horizontal	7,67 m	25,16 pies	9,39 m	30,8 pies
Punto de Articulación	7,56 m	24,8 pies	7,56 m	24,8 pies
A Longitud replegada	6,766 m	266 pulg	7,56 m	298 pulg
B Anchura replegada	2,31 m	91 pulg	2,31 m	91 pulg
C Altura replegada	2,17 m	85,4 pulg	2,17 m	85,4 pulg
D Longitud de la plataforma	1,83 m	72 pulg	1,83 m	72 pulg
E Anchura de la plataforma	0,76 m	30 pulg	0,76 m	30 pulg
Capacidad de la plataforma	230 kg	510 lb	230 kg	510 lb
Distancia entre ejes	2,1 m	81 pulg	2,1 m	81 pulg
Distancia del suelo	0,36 m	14,2 pulg	0,36 m	14,2 pulg
PRODUCTIVIDAD				
Máximo de ocupantes en la plataforma (interior/exterior)	2/2		2/2	
Velocidad de desplazamiento - Replegada	6,1 km/h	3,8 mph	6,1 km/h	3,8 mph
Velocidad de desplazamiento - Elevada	0,8 km/h	0,5 mph	0,8 km/h	0,5 mph
Pendiente teórica superable - Replegada	45%		45%	
Rotación de la plataforma	160°		160°	
Rotación giratoria	355°		355°	
Giro de cola	0		0	
Radio de giro - Interior	1,94 m	6,36 pies	1,94 m	6,36 pies
Radio de giro - Exterior	4,41 m	14,47 pies	4,41 m	14,47 pies
Tipo de neumáticos	RT Relleno de espuma		RT Relleno de espuma	
Tamaño del neumático	848x315mm	33,4x12,4pulg	848x315mm	33,4x12,4pulg
MOTOR				
Fuente de alimentación	Deutz EU Nivel V 4f 36,4 kw/48,8 hp			
Capacidad del depósito de combustible	65 L	17,2 gal	65 L	17,2 gal
SISTEMA HIDRÁULICO				
Capacidad de aceite hidráulico	130 L	34,3 gal	130 L	34,3 gal
PESO				
Peso de la Máquina (CE/ANSI)	7160 kg	15785 lb	8180 kg	18034 lb

